

Produktový list

Respirátor FFP2 Donald bez ventilu

Kód:	Z-OSTA-00246
Název výrobku:	Respirátor FFP2 Donald bez ventilu
Výrobce:	Ostatní



Popis výrobku:	Respirátor DONALD FFP2 NR D je určen k ochraně dýchacího systému proti škodlivému působení prachu, pevných a kapalných aerosolů, kde OEL je $\geq 0,05$ mg/ m ³ a koncentrace dispergované fáze aerosolu nepřesahuje 10 x OEL (limit expozice na pracovišti), 10 = APF (přiřazený ochranný faktor), 12 = NPF (nominální ochranný faktor).
Materiál:	Netkaná textilie (spunbond, meltblown). Filtrační polomaska se skládá převážně z obličejové části z filtračního materiálu a příslušenství, jako jsou čelenky nebo výdechový ventil, v závislosti na modelu. Když je vzduch nasáván, prochází filtračním materiálem, kde je čištěn před vdechnutím. Vydechovaný vzduch prochází filtračním materiálem (v maskách bez ventilu) nebo skrz výdechový ventil a filtrační materiál (v modelu s ventilem). Miska masky by měla být dobře přizpůsobena tváři uživatele.
Velikost:	univerzální
Barva:	bílá
Účel a oblast použití: Směrnice: Normy: Certifikáty: Klasifikace:	Filtrace: středně toxické pevné látky, azbest, měď, baryum, titan, vanad, chrom, mangan, tvrdé dřevo, uhlýný prach s obsahem volného oxidu křemičitého vyšším než 10%, těžba, průmysl, chemický průmysl, hutní průmysl, svařování, pájení, dýchací prach EN 149:2001 + A1:2009, nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/425 ze dne 9. března 2016 o osobních ochranných prostředcích o zrušení směrnice Rady 89/686 / EHS
Instrukce k použití:	Viz Návod k použití
Omezení použití:	Viz Návod k použití

Všeobecné bezpečnostní pokyny:	Viz Návod k použití	
Skladovatelnost:	Polomasky by měly být skladovány při teplotě -20 ° C až + 40 ° C a vlhkosti pod 70%. Před použitím polomasky by měl být zkontrolován její technický stav, tj. zda prvky nejsou poškozeny.	
Minimální trvanlivost:	60 měsíců od data výroby vytištěného na výrobku při správném uskladnění	
Informace o alergennosti:		
Balení:	Množství:	
Obal:	Transparentní sáček	Box/karton
	15 ks	30 ks/480 ks
Likvidace:	Výrobek musí být zlikvidován podle platných předpisů. V případě kontaminovaných produktů určuje likvidaci povaha a rozsah kontaminace při dodržení platných zákonů a předpisů.	